

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0388/01

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

SAKORD: VÄRMEPRODUKTION
Eldstäder och eldningsapparater
vedeldade kaminer, spisar, öppna spisar

BSAB PH

Contura 600 serien, braskaminer

Innehavare	NIBE AB, Box 134, 285 23 MARKARYD, tel: 0433 – 75 100, fax: 0433 – 75 140. Internet: www.nibe.se , E-post: Info@nibe.se .	
Produkt	Contura 600 serien är kaminer tillverkade av stålplåt med yttre konvektionsmantel av stål eller täljstensomramning, alternativt kakel. Spisarna får anslutas till en rökkanal vilken är dimensionerad för en rökgastemperatur av minst 350°C. Spisen skall placeras på underlag med tillräcklig bärförmåga. Underlaget skall utformas så att brandspridning nedåt förhindras och otätheter p.g.a. sättningar inte uppkommer i anslutna kanaler.	
Avsedd användning	Kaminerna är avsedda för att användas som sekundär, vedeldad värmekälla.	
Handelsnamn	Contura 650, 660T, 660K, 670 och 680.	
Godkännande	Kaminerna uppfyller kraven i 2 § 3 och 4 BVL, i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför vad gäller bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR).	
	Skydd mot uppkomst av brand, allmänt	5:41, 1:a och 2:a meningen
	Eldstad, allmänt	5:421, 1:a, 2:a och 3:e stycket
	Rensning och inspektion	5:437, 1:a stycket och rådtext
	Fastbränsleledning	6:731, 2:a stycket och rådtext
Tillhörande Handling	Installationsanvisning, "Contura 650, 660, 670, 680" med beteckning IAV EX. 0208-2, 611482. Eldningsinstruktion och bruksanvisning för Contura 600-serien, med beteckningen BAV SE/EX 0141-1, 611481.	

2002-04-05

Tg-bevis nr 0388/01

Kontroll	<p>Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar och förteckning daterade 1998-09-21 och 2002-03-19 med diarienummer 210-98-0632 och övervakas av ett oberoende tredjepartsorgan, SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut.</p> <p>Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att utförande och montering överensstämmer med tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran, som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.</p>																
Tillverkare	Föreskrifterna om tillverkningskontroll omfattar följande tillverkningsställe: NIBE AB, Markaryd																
Märkning	<p>Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av beständig skylt på varje levererad produkt och omfattar:</p> <table><tr><td>Tillverkarens namn och tillverkningsort</td><td>NIBE AB, Markaryd</td></tr><tr><td>Boverkets inregistrerade varumärke</td><td>†</td></tr><tr><td>SITAC:s ackrediteringsnummer</td><td>SITAC 1422</td></tr><tr><td>Produktens typbeteckning</td><td>Contura650,660T,660K,670,680</td></tr><tr><td>Typgodkännandebevisets nummer</td><td>0388/01</td></tr><tr><td>Löpande tillverkningsnummer</td><td>Nr....</td></tr><tr><td>Besiktningsorgan</td><td>SP</td></tr><tr><td>Krav på anslutande röckanal</td><td>dim. för minst 350 °C</td></tr></table> <p>Etikett medföljer som varnar för att kassettsens yttemperatur kan bli högre än 90°C.</p>	Tillverkarens namn och tillverkningsort	NIBE AB, Markaryd	Boverkets inregistrerade varumärke	†	SITAC:s ackrediteringsnummer	SITAC 1422	Produktens typbeteckning	Contura650,660T,660K,670,680	Typgodkännandebevisets nummer	0388/01	Löpande tillverkningsnummer	Nr....	Besiktningsorgan	SP	Krav på anslutande röckanal	dim. för minst 350 °C
Tillverkarens namn och tillverkningsort	NIBE AB, Markaryd																
Boverkets inregistrerade varumärke	†																
SITAC:s ackrediteringsnummer	SITAC 1422																
Produktens typbeteckning	Contura650,660T,660K,670,680																
Typgodkännandebevisets nummer	0388/01																
Löpande tillverkningsnummer	Nr....																
Besiktningsorgan	SP																
Krav på anslutande röckanal	dim. för minst 350 °C																
Bedömningsunderlag	Rapport nr P1 02455 och utlåtande P1 02455-A, P1 02455-B och P2 01591 från SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. Ritningsförteckning upprättad av SITAC, daterad 2001-10-02 och 2002-04-04.																
Kommentarer	<p>Kaminen är godkänd enligt Boverkets Allmänna Råd 1991:1, "Typgodkännande av vedeldade kaminer, öppna spisar, kakelugnar och köksspisar", och är provad enligt SP-metod 1425.</p> <p>Halten av organiskt bundet kol (OGC) i rökgaserna, understiger gränsvärdet för eldstäder avsedda för tillfällig uppvärmning, på 250 mg/m³n torr gas vid 13% O₂.</p>																
Giltighetstid	Godkännandet gäller t o m 2006-10-25.																


Johan Åkesson
Ronald Green