

# TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0887/99

med föreskrifter om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

**SAKORD: VÄRMEPRODUKTION**  
**Eldstäder och eldningsapparater**  
**vedeldade kaminer, spisar, öppna spisar**

**BSAB PH**

## BRASKAMIN CONTURA C 450, C 460 och C 470

Innehavare

NIBE AB, Box 14, 285 21 MARKARYD.  
Tel. +46 (0)433-75 100, Fax +46 (0)433-75 140.

Produkt

Braskaminen Contura 450 är en kamin av stålplåt, Contura 460 med betongomramning och Contura 470 med täljstensomramning. Förbränningsluften tillförs eldstaden dels via ett reglerbart upptändningsspjäll i botten på kaminen, dels via ett reglerbart spjäll för sekundärluft.  
Kaminen kan toppanslutas till rökkanal som är dimensionerad för en rökgas-temperatur på 350°C under förutsättning att kaminen ansluts med ett oisolerat anslutningsrör med längden min 530 mm.  
För bakanslutning krävs en rökkanal som är dimensionerad för en rökgas-temperatur på 350°C.  
Kaminen skall placeras på underlag med tillräcklig bärförmåga. Underlaget skall utformas så att brandspridning nedåt förhindras och otätheter p.g.a. sättningar inte uppkommer i anslutna kanaler.

Avsedd  
användning

Kaminen är avsedd att användas som sekundär, vedeldad värmekälla.

Handelsnamn

C 450, C 460 och C 470.

Godkännande

Ovannämnda produkt godkänns enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis. Produkten uppfyller därmed kraven i 2 § 3 och 4 BVL.

Skydd mot uppkomst av brand, allmänt	5:41, 1:a och 2:a meningen
Eldstad, allmänt	5:421, 1:a, 2:a och 3:e stycket
Rensning och inspektion	5:437, 1:a stycket och rådtext
Fastbränsleeldning	6:731, 2:a stycket och rådtext

Tillhörande  
handlingar

Installationsanvisning, CONTURA 450, märkt Art. nr 411032 IAV 9928-1.  
Installationsanvisning, CONTURA 460, märkt Art. nr 498458 IAV 0035-1.  
Installationsanvisning, CONTURA 470, märkt Art. nr 411950 IAV 0036-1.  
"Eldningsinstruktion och bruksanvisning", märkt BAV 0036-2, 411033.



Swedish Institute for Technical  
Approval in Construction



2000-09-19

Tg-bevis nr 0887/99

Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 1998-09-21, Dnr 210-98-0632 med förteckning daterad 2000-09-14.
Tillverkare	Nibe AB, Markaryd.
Märkning	<p>Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt på varje levererad produkt och omfattar:</p> <p>Tillverkarens namn och tillverkningsort (Nibe AB, Markaryd.)            Boverkets inregistrerade varumärke (†)            SITAC:s ackrediteringsnummer (SITAC 1422)            Produktens typbeteckning (CONTURA C 450, C 460 och C 470)            Typgodkännandebevisets nummer (0887/99)            Löpande tillverkningsnummer eller -datum            Besiktningsorgan (besiktningsorganets inregistrerade varumärke)            Krav på anslutande rökkanal (dimensionerad för minst 350 °C)</p>
Bedömningsunderlag	Rapport nr. 99E1 3348 och P0 05635 och utlåtande nr. 99E1 3348-A, P0 05635-A, P0 08102 och P0 056365-B från Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. Ritningsförteckning upprättad av SITAC daterad 2000-09-12.
Kommentarer	<p>Vid leverans till byggarbetsplats skall produkten åtföljas av tillverkarförsäkran i enlighet med 16§ i Boverkets Författningssamling, BFS 1995:6, TYP 1.</p> <p>Produkten är godkänd enligt Boverkets Allmänna Råd 1991:1, "Typgodkännande av vedeldade kaminer, öppna spisar, kakelugnar och köksspisar".</p> <p>Till varje levererad kamin skall medfölja en installationsanvisning och "eldningsinstruktion och bruksanvisning".</p> <p>Den uppmätta halten av organiskt bundet kol (OGC) i rökgaserna, understiger gränsvärdet för eldstäder avsedda för tillfällig uppvärmning, på 250 mg/m<sup>3</sup>n torr gas vid 13% O<sub>2</sub>.</p>
Giltighetstid	Godkännandet gäller t o m 2004-10-11.

  
Jan Sernelin

  
Johan Åkesson